

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ-ШТАНГА 1930 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7 (701) 538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ-ШТАНГА 1930 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ

Используется для организации освещения внутреннего пространства шкафа или гардеробной и подсветки висящей на штанге одежды.

- Профиль изготовлен из анодированного алюминия в трендовом чёрном цвете
- Длина – 2000 мм
- Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм

Отдельно приобретается:

- Рассеиватель матовый из поликарбоната, светопропускание 70%
- Заглушки с отверстием (для вывода проводов)
- Штангодержатели


Также подсветка в гардеробе дополнительно может быть укомплектована датчиком движения или датчиком открывания дверей.




Профиль-штанга 1930 для LED подсветки, L=2000 мм, отделка черный

артикул	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.012.1930.PR-Black	2000	19	30	алюминий	алюминий анодированный черный	1

Габаритные и установочные размеры:



HW.012.1930.PR-Blac +
HW.012.1707.FR



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ:





HW.012.1930.C1-Black

Заглушка с отверстием для профиль-штанги 1930,
цвет черный




HW.012.1930.H1-Black

Штангодержатель для профиль-штанги 1930,
цвет черный



СБОРКА:



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ:



HW.012.2507.TR
профиль-рассеиватель 2507 для LED подсветки,
L=2000мм, отделка транспарент



HW.012.1707.FR
профиль-рассеиватель 1707 для LED подсветки,
L=2000мм, отделка матовый



HW.001.031.11
IR-датчик открывания фасада врезной, 250W,
100-240V




HW.001.029
PIR-датчик движения, 250W, 100-240V




HW.001.036.B
Держатель накладной для датчиков HW.001.030.11 и
HW.001.031.11, цвет черный



 теплый белый
3500K

M-E.2835.120.12.20.WW.01
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 3500K



 нейтральный белый
4200K

M-E.2835.120.12.20.NW.02
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 4200K



 холодный белый
6000K

M-E.2835.120.12.20.CW.03
Лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 6000K

