

МАКМАРТ

ДИММЕР 12В/24В, 288/576 Вт, ПУЛЬТ "EASY CONTROL"



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20
(многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,

+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





Диммер для одноцветной светодиодной ленты с беспроводным радиочастотным дистанционным пультом управления «easy control».

Диммер поддерживает следующие функции:

- вкл/выкл.
- функция увеличения/уменьшения яркости освещения
- 1 статический режим
- 2 динамических режима
- увеличение/уменьшение скорости работы в динамическом режиме
- запоминание последнего режима

Степень защиты IP20 не позволяет использовать прибор во влажных помещениях. Пульт управления «easy control» эргономичной формы, сделан из износостойких материалов, имеет интуитивно понятный интерфейс. Имеется возможность выбора яркости и цветовой температуры одним нажатием. Дальность действия 20 метров.

Артикул	04-38
Входное напряжение	12В/24В
Мощность	288 Вт/576 Вт
Количество каналов	3 синхронных выхода
Макс.выходной ток на канал	8 А
Макс.общий выходной ток	24 А
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Кол-во статических режимов	1
Кол-во динамических режимов	2
Размеры контроллера	117 x 42 x 24 мм
Размеры пульта ду	150 x 38 x 13,5 мм
Материал корпуса контроллера	металл
Подключаемое оборудование	монохромная светодиодная лента 12В/24В
Связь пульт/контроллер	easy control, радиоканал
Дистанция управления	20 м
Способ монтажа	накладной
Функции прибора	включение/выключение, функция увеличения/уменьшения яркости освещения, 2 динамических режима, увеличение/уменьшение скорости работы в динамическом режиме, ночной режим, задержка включения





СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА



1. Нажимаем клавишу OFF (ждём выключения контроллера, лента должна погаснуть)
2. Отключите напряжение питания
3. Нажмите клавишу ON включите питание сети
4. Светодиодная лента моргнет несколько раз
5. Синхронизация произведена
6. Если у Вас не получилось, то повторите процедуру еще раз

ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА



1. При выключенном контроллере со светящейся лентой отключите напряжение питания (лента должна погаснуть)
2. Нажмите клавишу OFF и включите питание
3. Светодиодная лента моргнет несколько раз
4. Десинхронизация произведена
5. Если у Вас не получилось, то повторите процедуру еще раз



