



Артикул: **NW.005.002**

Наименование:

Профиль-светильник LED Orlo Max, 563 мм, 2.1W/12V, 6000K, для стеклянных полок, отделка алюминий, кон-р L822

Цена:

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

Описание:

Светильник предназначен для торцевой подсветки полок. Устанавливается на стеклянные полки толщиной 8 мм. Представлен в 3 размерах: для корпусов шириной 450, 600 и 900 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП. Крепится при помощи двухстороннего скотча, установленного на задней стенке профиля светильника.

Комплектация светильника:

- светильник с двухсторонним скотчем, проводом 2000 мм и коннектором L822M — 1 шт.



Характеристики:




Иконки к товару	XqhZ5r9i gTqcUmqz S5p6o5op
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	563
Кол-во светодиодов (шт/м)	30
Мощность (Вт)	2.1
Световой поток (Лм)	135

Индекс цветопередачи (CRI)	80
Длина провода (мм)	2000
Рабочее напряжение множественное	12
Мощность множественное	2.1
Длина множественная	563
Отделка	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Нет
Стиль	Модерн
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для стеклянной полки
Направление светового потока	Фронтальное
Сопутствующие товары	{ "accomp": [{ "sect": "Комплект источника питания 12V PRO", "prior": 72, "nom": [{ "code": "МК000016569", "prior": 1, "required": true, "calc": false, "recommended": false, "quantity": 0, "unit": "компл", "unit_code": "839" }, { "code": "МК000016571", "prior": 2, "required": true, "calc": false, "recommended": false, "quantity": 0, "unit": "компл", "unit_code": "839" }] }] }
Изменение цен	73658163

Цвет *	Алюминий	
Наличие:		
Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР		Много
Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1		Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8		Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10		Нет в наличии

Рекомендованные товары:

	Наименование	Цена
	Артикул: HW.001.030.11 IR-датчик бесконтактный, врезной, 250W, 100-240V, цвет черный	
	Артикул: HW.001.035 IR-датчик универсальный (бесконтактный с диммером / открывания фасада), 24W/12V, 48W/24V с кон-ром L822, цвет белый	
	Артикул: HW.001.036 Держатель накладной для датчиков HW.001.030.11 и HW.001.031.11, цвет белый	
	Артикул: HW.001.031.11 IR-датчик открывания фасада врезной, 250W, 100-240V, цвет черный	
	Артикул: SNP30-12VF-3 Источник питания 30W, 200-240V/12V, PF0.9, пласт. корп., IP20	
	Артикул: SNP15-12VF-1 Источник питания 15W, 200-240V/12V	
	Артикул: KIT.SNP30-12.16.1.0 Комплект источника питания 30Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подклю. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: KIT.SNP15-12.16.1.0 Комплект источника питания 15Вт, 200-240В/12В с блоком распред. парал. подклю. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: ВН300.W Выключатель врезной 5А, 250В, отделка белая	

	Артикул: HW.001.034 Выключатель с диммером и пультом ДУ, 72W/12V, 144W/24V, цвет белый	
	Артикул: HW.001.029 PIR-датчик движения, 250W, 100-240V, цвет белый	
	Артикул: HW.001.028 Выключатель сенсорный Touch , 500W, 200-240V	
	Артикул: SNP6-12VF Источник питания 6W, 200-240V/12V	
	Артикул: HW.005.026 IR - датчик открывания фасада накладной, 24W/12V, 40W/24V, с кон-ром L822, цвет серебро	
	Артикул: EM.WO.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug	
	Артикул: EM.WS.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug и проходным выключателем	
	Артикул: HW.010.020 Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M	
	Артикул: HW.010.011 Блок распред. L803-PC 12V/24V, 3A, для конн. L822 на 12 парал. подключ. , с каб. 200 мм для источника пит.постоян. напряж.	
	Артикул: HW.010.010 Блок распред. L803-PC, 12V/24V, 3A, для конн. L822 на 6 парал. подключ., с каб. 200 мм для источника пит. постоян. напряж.	