



Артикул: HW.005.013

Наименование:

Светильник LED Fondo Motion, 1000 мм, 6.4W/12V, 6000K, отделка алюминий

Цена:

Для подключения светодиодных светильников к сети вам потребуется комплект источника питания 12В, его мощность должна превышать общую потребляемую мощность подключенных источников света на 15-20%.

Описание:

PIR-датчик движения — 1
 Длина кабеля — 2000 мм

Характеристики:

Иконки к товару	bUVg36hN XqhZ5r9i
Цветовая температура (°K)	6000
Рабочее напряжение (В)	12
Длина (L, мм)	1000
Кол-во светодиодов (шт/м)	87
Мощность (Вт)	6.4
Рабочее напряжение множественное	12
Мощность множественное	6.4
Длина множественная	1000
Отделка	Алюминий
Тип отделки	Алюминий
Выключатель	Датчик движения
Стиль	Модерн
Вариант установки	Врезные
Тип ламп	Светодиодные
Тип свечения	Холодный
Тип светильника	Профили
Тип коннектора	822
Применение	Для полки ДСП В шкаф
Направление светового потока	Прямое

К выведению	У
Изменение цен	73134308
Цвет *	Алюминий
Наличие:	
Склад «Наро-Фоминск», Автодорожная ул., 2, территория завода ПОКОНАР	Много
Склад «Видное», Донбасская улица, 2Ек1	Нет в наличии
Склад «Мытищи», проезд Воронина, с7/8	Нет в наличии
Склад «Одинцово», Транспортный проезд, 10	Нет в наличии

Рекомендованные товары:

	Наименование	Цена
	Артикул: SNP30-12VF-3 Источник питания 30W, 200-240V/12V, PF0.9, пласт. корп., IP20	
	Артикул: SNP15-12VF-1 Источник питания 15W, 200-240V/12V	
	Артикул: KIT.SNP30-12.16.1.0 Комплект источника питания 30Вт, 200-240В/12В с блоком распредел. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: KIT.SNP15-12.16.1.0 Комплект источника питания 15Вт, 200-240В/12В с блоком распредел. парал. подключ. для кон-ра L822 и проводом сетевым	
	Артикул: SNP6-12VF Источник питания 6W, 200-240V/12V	
	Артикул: EM.WO.2*0,5.2000.W Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug	
	Артикул: HW.010.020 Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M	
	Артикул: HW.010.011 Блок распредел. L803-PC 12V/24V, 3А, для конн. L822 на 12 парал. подключ. , с каб. 200 мм для источника пит.постоян. напряж.	
	Артикул: HW.010.010 Блок распредел. L803-PC, 12V/24V, 3А, для конн. L822 на 6 парал. подключ., с каб. 200 мм для источника пит. постоян. напряж.	

Аналоги:

	Наименование	Цена
	Артикул: HW.005.054 Профиль-светильник LED Fondo Motion, 1000 мм, 8.2W/12V, 6000K, врезной, с датчиком движения, отделка алюминий, кон-р L822	