

FRMIXXDSN9D

Подъёмный механизм EVOLIFT flap Weak, правый



Актуальную цену и остатки
уточняйте на сайте

Ссылка на товар:

<https://makmart.ru/catalog/lifting/Included/evolift-flap/197832/>

Для крепления фасада к каркасу необходимо использовать петли с углом открывания 110° (приобретаются отдельно). Для каркасов шириной до 900 мм достаточно 2 петли



Описание

Отличительной особенностью данного подъемника является то, что он устанавливается совместно с петлями с углом открывания 110°. На каркасы шириной до 900 мм и высотой до 600 мм достаточно только одного механизма (левого или правого). Для сверхтяжелых решений, весом до 18 кг, возможно использование двух механизмов на одном каркасе.

EVOLIFT Flap имеет большой диапазон регулировок усилия, в подъемник встроен ограничитель угла открывания, и, кроме того, имеется возможность регулировки доводчика на закрывание, что существенно улучшает кинематические и эксплуатационные характеристики механизма.

Серия подъёмных механизмов EVOLIFT – единственные подъемники на рынке, которые можно устанавливать в каркасы глубиной от 175 мм до задней стенки.

В комплект входит:

- механизм EVOLIFT flap правый (без крышки) – 1 шт.
- крепление к фасаду – 1 шт.
- евровинты для крепления подъемника – 3 шт.(предустановлены)

Высота каркаса, (мм)	Вес фасада с ручкой, (кг)
300	3.0 - 9.0
400	2.1 - 7.0
500	1.8 - 9.0
600	1.5 - 4.7

Характеристики

Вес фасада (кг)	1.5-9
Высота каркаса (мм)	300-600
Крепление	Правое
Тип открывания/закрывания	Наклонного подъема
Доводчик	Есть
Элемент	Подъемные механизмы
Название системы	EVOLIFT flap
Жесткость	Weak (мягкий)
Страна производитель	Италия
Объем (м³)	0.00186
В заводской упаковке	8