



Описание

Это накладной профиль для светодиодного освещения, который применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия в отделке алюминий. Длина профиля – 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок в кухонной подсветке. Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 12 мм. Монтаж накладного профиля производится с помощью клипс.

Отдельно приобретается рассеиватель из поликарбоната, который крепится в пазы на профиле и необходим для смягчения и рассеивания интенсивного потока света, а также заглушки: глухие и с отверстием для проводов.

Предлагаем 2 варианта рассеивателя:

Стандартный матовый со светопропусканием 80%.

Матовый с полосой

«блэкаут»

.

В центре рассеивателя проходит окрашенная в цвет профиля полоса, которая блокирует световой поток, направленный под прямым углом: угол рассеивания света изменяется, фокус смягчается и перераспределяется. Таким образом такой рассеиватель избавляет от слепящего эффекта и обеспечивает зрительный комфорт.

Характеристики

Ширина (В, мм)	18
Длина (L, мм)	3000
Высота (Н, мм)	18
Ширина площадки под ленту (мм)	12
Для LED ленты шириной (мм)	5 8 10 12
Материал	Алюминий
Отделка	Золото (анодировка)
Тип отделки	Золото
Категория	STANDART
Вариант установки	Накладные
Тип ламп	Светодиодные
Тип светильника	Профили
Серия	1818
Применение	Встраиваемый
Направление светового потока	Под углом
Тип товара	Профиль