

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ LED MAGIC



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Набережные Челны (СК)
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-
81-82, 201-83-98

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел.: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

*Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе* →

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED MAGIC

Комплекты накладных светильников, предназначенные для функционального освещения мебели. Важная особенность - это матовый рассеиватель, обеспечивающий однородное свечение, без эффекта видимых точек, что обеспечивает яркое и равномерное свечение. Поставляется в двух отделках корпуса: бронза и серый металл. Светильник фиксируется на монтажной площадке при помощи магнита, что обеспечивает удобство в креплении. Монтажная площадка крепится шурупом. Компактен (высота-8,5 мм). Цветовая температура: 4500K.



бронза



серый металл

В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты упакованы



- выключатели и датчики заказываются отдельно
- провод-удлинитель HW.010.020 заказывается отдельно

Более подробную информацию см. на нашем сайте www.makmart.ru в разделе "Системы освещения"

Техническая информация:



накладной
тип установки



алюминий
материал



12 В
рабочее напряжение



80
индекс цветопередачи



IP20
степень защиты



Ø66x8,5
габаритные размеры, мм
(диаметр x высота)



нет
выключатель на корпусе



2,1 Вт *
мощность



105 Лм*
световой поток

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



4500 К
нейтральный белый

Артикул комплекта		В комплект входит	
серый металл	бронза	светильник, шт.	источник питания
KIT1 HW.005.064	KIT1 HW.005.063	○	<p>арт. KIT.SNP15-12.16.1.0</p>
KIT2 HW.005.064	KIT2 HW.005.063	○○	
KIT3 HW.005.064	KIT3 HW.005.063	○○○	
KIT4 HW.005.064	KIT4 HW.005.063	○○○○	
KIT5 HW.005.064	KIT5 HW.005.063	○○○○○	
KIT6 HW.005.064	KIT6 HW.005.063	○○○○○○	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2, KIT3, KIT4, KIT5, KIT6

