

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА БЕЛЫЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе




ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА БЕЛЫЙ

Представляем врезной профиль для светодиодной подсветки мебели с наклонной площадкой под LED-ленту шириной всего 5 мм.

Данный вид профиля применяется для подсветки мебели, торгового и рекламного оборудования. Благодаря установке ленты под наклоном световой поток направляется во внутреннее пространство мебели и не слепит глаза. Тонкая полоса рассеянного, без эффекта видимых точек, света подчёркивает утончённость и лёгкость мебели. Лёгкий и прочный профиль изготовлен из алюминия и представлен в белой отделке. Длина профиля – 3000 мм.

К профилю предлагаем различные аксессуары: матовый рассеиватель из поликарбоната, торцевые заглушки, клипсы для скрытого монтажа и т.д.






Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.


Профиль 2210 для LED подсветки врезной, L=3000 мм, отделка белый

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.098.PR.White	3000	22	5.5	9.5	алюминий	белый	1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Монтаж профиля-рассеивателя:



ширина ленты 5 мм.



! Важно: установить рассеиватель до полной фиксации в пазах профиля

Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.005.098.FR
профиль-рассеиватель 2210 для LED подсветки, L=3100мм, отделка матовый



HW.005.098.C1.White.L
заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет белый, левая



HW.005.098.C1.White.R
заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет белый, правая



HW.005.098.SS
клипса для профиля 2210, скрытого монтажа, сталь



КИТ HW.005.098.WHITE.100
образец LED профиля 2210 с рассеивателем, клипсой и заглушками, отделка белый

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.9,6.20.NW.32
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 4200К



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт, 90-264В/12В, IP20



MM.60B-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



HW.010.010
блок распределительный L803-PC на 6 подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм с коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

