

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 75Вт, 200-240В/24В




SNAPPY
KNOW HOW. NO LIMITS.

75W

3.125A

24V

IP 20

≥0.9 PF

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург (ЛК)
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)
тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



Представляем вам комплект источника питания стабилизированного постоянного напряжения 220В-240/24В с распределительным блоком и соединительным проводом с вилкой Europlug. Источник питания применяется в декоративном интерьерном освещении и мебельной подсветке, преобразуя стандартное напряжение в сети в 24В. Обеспечивает защиту от скачков напряжения в сети, от перегрева, перегрузки и выхода компонентов из строя. Работает в широком режиме входного напряжения.

Для стабильной и продолжительной работы источников питания необходимо, чтобы мощность подключаемых светильников была на 15–20% меньше, чем максимальная мощность источника.

KIT.SS75-24.46.1.0

комплект источника питания
75W, 220-240V/24V



мощность, Вт	0-75
выходное напряжение, В	24
входное напряжение, В	220-240, 50/60 Гц
максимальный выходной ток, А	3,125
коэффициент мощности, PF	≥ 0,9
класс пылевлагозащиты, IP	20
количество в упаковке, шт	1
габаритные размеры, мм (Д x Ш x В)	170 x 44,5 x 28,2

В комплект входит:

- арт. **SS75-24VL** источник питания 75W, 200-240V/24V, PF0.9, пласт. корп., IP20 — 1 шт.
- арт. **HW.010.026** блок распредел. L806-6, 12V/24V, 7A, на 6 парал. подключ. конн. L814 с каб. 200 мм для источ. питания постоянн. напряжения — 1 шт.
- арт. **EM.WO.2*0,5.2000.W** провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug — 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

! комплект поставляется в сборе

