

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНАЯ (АНОДИРОВКА)



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)
тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)
тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)
тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 2210 ВРЕЗНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНАЯ (АНОДИРОВКА)

Представляем обновлённый врезной профиль 2210 с наклонной площадкой для светодиодных лент.

В новой версии внесены небольшие изменения в конструкцию профиля: внешние торцы (ушки) профиля стали тоньше, так что профиль теперь устанавливается практически заподлицо с поверхностью. Изменился принцип монтажа рассеивателя в профиль: теперь он устанавливается в пазы в профиле (тип Slide).

Профиль 2210 используется с LED-лентами шириной всего 5 мм.

Данный вид профиля применяется для подсветки мебели, торгового и рекламного оборудования. Благодаря установке ленты под наклоном световой поток направляется во внутреннее пространство мебели и не слепит глаза. Тонкая полоса рассеянного, без эффекта видимых точек, света подчёркивает утончённость и лёгкость мебели. Лёгкий и прочный профиль изготовлен из алюминия и представлен в отделке черная (анодировка). Длина профиля – 3100 мм.

К профилю предлагаем различные аксессуары: матовый рассеиватель из поликарбоната, торцевые заглушки, клипсы для скрытого монтажа и т.д.




Информация для заказа:
Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.



профиль 2210 для LED подсветки врезной, L=3100 мм, отделка черная (анодировка)

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.005.098.3000. PR.Black	3100	19,5	5,5	9,6	алюминий	черная (анодировка)	1



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



УСТАНОВКА В ПАЗ БЕЗ КЛИПСЫ



УСТАНОВКА В ПАЗ С КЛИПСОЙ



Обратите внимание на необходимые дополнения и аксессуары.

- В разделе “Дополнительный выбор” подберите обязательную фурнитуру для сборки светильников: рассеиватели к профилю, заглушки, крепления.
- В разделе “Аксессуары” представлены дополнительные опции, которые подходят к данному виду профиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.005.098.3000.FR
профиль-рассеиватель 2210 для LED подсветки, L=3000мм, отделка матовый, тип “Slide”



HW.005.098.1.C1.Black.L
заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет черный, левая



HW.005.098.1.C1.Black.R
заглушка с отверстием для профиля 2210, цвет черный, правая



HW.005.098.SS
клипса для профиля 2210, скрытого монтажа, сталь



KIT HW.005.098.1.Black.100
образец LED профиля 2210 с рассеивателем, клипсой и заглушками, отделка черная (анодировка)

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.9,6.20.WW.31
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 3500К



M-E.2835.120.9,6.20.NW.32
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 900Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 4200К



M-E.2835.120.9,6.20.CW.33
SMD2835, 120 LED/м, 9,6Вт/м, 12В, 500Лм./м 5000х5 мм, IP 20, 6000К



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.60A-12
источник питания 60Вт, 90-264В/12В, IP20



HW.010.028
блок распределительный L806-6, 12V/24V, 7A, для конн. L813 на 6 парал. подключ., с каб.200 мм



HW.010.029
провод соединительный 2x0.34mm², 12V, max. 3A, 2000 мм с кон. L813



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug

