


МАКМАРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 60W, 90-264V/12V, IP67



60W

5A

12V

IP 67

≥ 0.6 PF

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург (ЛК)
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)
тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе




Представляем вам источник питания стабилизированного напряжения 220В/12В для подключения светодиодных лент и другого светодиодного оборудования.

Источник питания применяется в декоративном интерьерном освещении и мебели подсветке, преобразуя стандартное напряжение в сети в 12В. Обеспечивает защиту от скачков напряжения в сети, от перегрева, перегрузки и выхода компонентов из строя. Герметичный корпус со степенью защиты IP67 позволяет использовать источник питания во влажных помещениях или на открытом воздухе. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.

Для стабильной и продолжительной работы источников питания необходимо, чтобы мощность подключаемых светильников была на 15 – 20% меньше, чем максимальная мощность источника.


MM.60HCF-L-12

источник питания 60W,
90-264V/12V



мощность, Вт	0-60
выходное напряжение, В	12
входное напряжение, В	90-264, 50/60 Гц
максимальный выходной ток, А	5
коэффициент мощности, PF	≥ 0,6
класс пылевлагозащиты, IP	67
количество в упаковке, шт	1
габаритные размеры, мм (Д x Ш x В)	310 x 18 x 15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



АКСЕССУАРЫ



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм., с вилкой Europlug



EM.WS.2*0,5.3000.W.B
провод сетевой 3000 мм., с вилкой Europlug и проходным выкл. черн.



FJ-402
клемма универсальная 2x0,08-4/2,5 mm²



HW.003.040
соед. клеммный K412, проходной для 2-х линий, быстрозажим., 0,08-4,0mm², 24А, 250В, 39x13,6x14,4мм, РА, серый.