

МАКМАРТ

КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКА СВЕТОДИОДНОГО LED DENTRO 3



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел: +7 (347) 216-55-48

Набережные Челны (СК)
тел: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-
81-82, 201-83-98

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж
тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан, г. Алматы
тел: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

*Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе* →


Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



КОМПЛЕКТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ LED DENTRO 3

Комплекты светильников предназначены для освещения внутреннего пространства выдвижных ящиков. В корпус светильника встроен IR-датчик. Для включения / выключения светильника необходимо просто открыть / закрыть фасад. Зона действия датчика: 2–80 мм. Представлены для корпусов 600 мм, изготовленных из 16 или 18 мм ДСП.



В комплект светильника входит:

- светильник (количество в соответствии с таблицей)
- источник питания с блоком распределительным и сетевым проводом
- инструкция по монтажу и установке



комплекты упакованы

! провод-удлиннитель HW.010.020 заказывается отдельно (см. стр. 234)

Техническая информация:



накладной
тип установки



алюминий
материал



DC 12 В
рабочее напряжение



CRI 80
индекс цветопередачи



IP20
степень защиты



563x50x20
габаритные размеры, мм
(ширина x глубина x высота)



1 (IR)
выключатель
на корпусе



5 Вт *
мощность



240 Лм*
световой поток

* для одного светильника

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТОВ



6000 К
холодный белый



563 мм
длина

Артикул комплекта	В комплект входит	
	светильник, шт.	источник питания
алюминий		
KIT1 HW.005.069		арт. KIT.SNP15-12.16.1.0
KIT2 HW.005.069		

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ KIT1, KIT2

