



КЛЕЙ-
РАСПЛАВ
НА ОСНОВЕ ЭВА

МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ ЭВА

Представляем клей-расплав для кромки под собственным брендом МАКМАРТ.

Клей-расплав в мебельном производстве применяется для скрепления кромки ПВХ с ЛДСП-плитой, а также для приклеивания других видов кромочных материалов к любым поверхностям.

НИЗКИЙ РАСХОД КЛЕЯ НА ОБОРУДОВАНИИ

Промышленный клей МАКМАРТ состоит из уникальных по химическому составу компонентов. Главные преимущества нашего клея - **экономичность** расплава и образование в конечном результате **малозаметного шва в местах соединения**.

Расход на оборудовании **минимален**. В процессе использования ненаполненный клей-расплав показывает **повышенную прочность** и **улучшенные адгезивные качества**. На практике данная разновидность клея более устойчива к теплу и проста в применении.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Клей МАКМАРТ представлен несколькими видами составов с разными характеристиками, которые отличаются временем открытой выдержки и прижима, силой адгезии, низким расходом и высокой производительностью.

КЛЕЙ МАКМАРТ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И НАДЕЖНОСТЬЮ.

ЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛАЮТ НАШ ПРОДУКТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРОСТАИВАЕТ

В состав клея входят **только чистые компоненты**, которые производятся лидерами отрасли.

Вы получите **бесперебойное производство** и навсегда забудете о браке готовой продукции.

Наши клеи обеспечивают быстрое склеивание, обладают высокой прочностью соединения и позволяют склеивать мебельные детали в больших объемах.

ВЫСОКОЕ И СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Качество нашего клея — самого высокого уровня и **стабильно от партии к партии**.

В ассортименте МАКМАРТ есть также специальные расплавы для обработки и защиты поверхности (окутывания).

Они имеют отличное сцепление и создают после высыхания тонкую декоративную защитную пленку.



3 кг

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ



ТИП	КЛЕИ-РАСПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЭВА	КЛЕИ-РАСПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЭВА	КЛЕИ-РАСПЛАВЫ НА ОСНОВЕ ЭВА
Температура применения	180-200 °С	180-200 °С	170-190 °С
Вид	твердая пеллета	твердая пеллета	твердая пеллета
Вязкость	65 000 ± 5 000 mPaS при 200 °С	50 000 ± 5 000 mPaS при 200 °С	8.800 mPaS при 180 °С 4.600 mPaS при 200 °С
Плотность	1.35 ⁰ /см ³	1.40 ⁰ /см ³	
Точка размягчения (кольцо и шар)	95 ± 3 °С	95 ± 3 °С	82 °С
Скорость подачи	24-30 м/мин.	24-30 м/мин.	10-25 м/мин
Цвет	натуральный, белый	натуральный, белый	белый
Упаковка	25 кг крафт-бумажный мешок или полиэтиленовый пакет по индивидуальному заказу	25 кг крафт-бумажный мешок или полиэтиленовый пакет по индивидуальному заказу	25 кг крафт-бумажный мешок или полиэтиленовый пакет по индивидуальному заказу
Хранение	в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке 12 месяцев	в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке 12 месяцев	в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке 12 месяцев
Назначение	оклейка кромок ПВХ, ABS	оклейка кромок ПВХ, ABS	оклейка кромок ПВХ, ABS, окутывания профиля



MAKMART
components and mechanisms for furniture industries